

BESTEKTEKST GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

DAKBEPLATING

GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Onderconstructie: een (on)geïsoleerde hoofd draagconstructie van hout of staal welke aan de onderzijde dient te worden voorzien van een isolatieplaat met een isolatiewaarde $R_c = \dots$.

Profielrichting: verticaal

Bevestigingswijze: door middel van roestvaste schroeven van A2 kwaliteit, voorzien van kunststof of gepoedercoate kleurkop in de kleur van de buitenbeplating.

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

GEPROFILEERDE STAALPLAAT

Fabriek: SCH Holland b.v.

Profiel: SCH-18-106-10-KD voor daken

Type: trapezium

Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275.

Afwerking zichtzijde: 200 µm CORUS HPS plastisol coating met Confidex garantie
of

50 µm Prisma polyurethaan coating met Confidex garantie
of

55 µm Granit+ polyurethaan coating met 10 jaar SCH Garanticoat™
of

55 µm Foodsafe coating (RAL 9010) met 10 jaar SCH Garanticoat™
of

35 µm Granit-HDS coating met 10 jaar fabrieksgarantie
of

25 µm PVDF coating met 7 jaar fabrieksgarantie
of

15 µm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing.

Afwerking binnenzijde: Standaard lichtgekleurde backcoat.

Profielhoogte (mm): 18 mm

Dikte (mm): 0.63 / 0.70

Breedte (mm): 1.060 mm

Lengte (mm): $25 < L < 12.000$ mm

Hulpstukken: Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de gevelbeplating, e.e.a. conform HollandGroep principedetails.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen
- afdichtingsmateriaal