

BESTEKTEKST GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING DAKBEPLATING

GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Profielrichting: horizontaal

Bevestigingswijze: door middel van roestvaste schroeven van A2 kwaliteit op een (on)geïsoleerde hoofddraagconstructie van hout.

of

door middel van hardstalen schietnagels op een (on)geïsoleerde hoofddraagconstructie van staal. Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

GEPROFILEERDE STAALPLAAT

Fabrikaat: SCH Holland b.v.

Profiel: SCH 40-186-5-R voor daken

Type: trapezium

Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275.

Afwerking zichtzijde: blank sendzimir verzinkt

of

15 µm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing.

Afwerking binnenzijde: blank sendzimir verzinkt

of

Standaard lichtgekleurde backcoat.

Profielhoogte (mm): 40 mm

Dikte (mm): 0.70 / 0.88 / 1.00

Breedte (mm): 930 mm

Lengte (mm): 25 < L < 12.000 mm

Hulpstukken: Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de dakbeplating, e.e.a. conform HollandGroep principedetails.

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen
- afdichtingsmateriaal.