

BESTEKTEKST SAMENGESTELDE GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

BINNENWAND

GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Profielrichting: horizontaal, met de binnendooshaken onderling gekoppeld h.o.h. 1.000 mm.

Bevestigingswijze: door middel van hardstalen schietnagels tegen de achterliggende stalen hoofddraagconstructie.

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

In alle langsnaden van de binnendozen en aan de uiteinden van de binnendozen ter plaatse van de aansluiting met de achterliggende constructie dient een dichtband te worden aangebracht ter verhoging van de isolatiewaarde.

GEPROFILEERDE STAALPLAAT

Fabriek: SCH Holland b.v..

Type: SCH-90-500 Binnendozen voor gevels welke dienen te worden voorzien van minerale wol met een isolatiewaarde $R_c = \dots$

Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275

Afwerking zichtzijde: blank sendzimir verzinkt S320GD+Z275
of

15 µm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing.

Afwerking binnenzijde: RSL - standaard lichtgekleurde backingcoat

Profielhoogte (mm): 90

Oppervlak: gelinieerd.

Dikte (mm): 0.75 / 0.88 / 1.00

Werkende breedte (mm): 500

Lengte (mm): $2.000 < L < 18.000$,

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen
- afdichtmaterialen.

BUITENWAND

GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Onderconstructie: een achterconstructie van binnendozen type SCH-90-500 welke dienen te worden voorzien van minerale wol met een isolatiewaarde $R_c = \dots$

Profielrichting: verticaal
of

horizontaal op sendzimir verzinkte omega profielen type SCH-Omega-1/2.

Bevestigingswijze: door middel van roestvaste schroeven van A2 kwaliteit, voorzien van kunststof of gepoedercoate kleurkop in de kleur van de buitenbeplating.

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

GEPROFILEERDE STAALPLAAT

Fabrikaat: SCH Holland b.v.

Profiel: SCH-40-186-5 voor gevels

Type: trapezium

Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275.

Afwerking zichtzijde: 200 µm CORUS HPS plastisol coating met Confidex garantie

of

50 µm Prisma polyurethaan coating met Confidex garantie

of

55 µm Granit+ polyurethaan coating met 10 jaar SCH Garanticoat™

of

55 µm Foodsafe coating (RAL 9010) met 10 jaar SCH Garanticoat™

of

35 µm Granit-HDS coating met 10 jaar fabrieksgarantie

of

25 µm PVDF coating met 7 jaar fabrieksgarantie

of

15 µm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing.

Afwerking binnenzijde: Standaard lichtgekleurde backcoat.

Profielhoogte (mm): 40 mm

Dikte (mm): 0.63 mm

Werkende breedte (mm): 930 mm

Lengte (mm): $25 < L < 12.000$ mm

Hulpstukken: Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de gevelbeplating, e.e.a. conform HollandGroep principedetails.

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen

- afdichtingsmateriaal