

BESTEKTEKST GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

DAKBEPLATING GEPROFILEERDE STAALPLAAT-GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Onderconstructie: een vlakke geïsoleerde hoofddraagconstructie van hout of staal welke, dakpansgewijs, dient te worden voorzien van een structuurmat (akoestische anti condensmat) of

een geïsoleerde warmdakplaat gemonteerd op een hoofddraagconstructie van hout of staal welke aan de bovenzijde dient te worden voorzien van een drukvaste minerale isolatieplaat en een dakpansgewijs aangebrachte structuurmat (akoestische anti condensmat)

Profielrichting: verticaal; Bevestigingswijze: door middel van roestvaste schroeven van A2 kwaliteit. Als gevolg van de geometrie van het product, kan op de in het zicht blijvende platen een lichte welving of vervorming zichtbaar zijn. Deze optische welving is inherent aan het productieproces en vormt daardoor geen reden tot afkeur.

De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

GEPROFILEERDE STAALPLAAT

Fabrikaat: SCH Holland b.v.

Profiel: SCH KlikFels 35-500 voor daken

Type: Fels

Corrosiebescherming: sendzimir verzinkt S320GD+Z275.

Afwerking zichtzijde: 50 µm Prisma polyurethaan coating met Confidex garantie of

50 µm Granit+ polyurethaan coating met 10 jaar SCH Garanticoat™ of

50 µm Foodsafe coating (RAL 9010) met 10 jaar SCH Garanticoat™ of

35 µm Granit-HDS coating met 10 jaar fabrieksgarantie of

25 µm PVDF coating met 7 jaar fabrieksgarantie of

15 µm polyester interieurcoating (RAL 9002) voor binnentoepassing.

Afwerking binnenzijde: Standaard lichtgekleurde backcoat.

Profielhoogte (mm): 35 mm

Dikte (mm): 0.63

Breedte (mm): 500 mm

Lengte (mm): 1.000 < L < 12.000 mm

Hulpstukken: Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de dakbeplating, e.e.a. conform HollandGroep principedetails.

Toebehooren: - bevestigingsmiddelen
- afdichtingsmateriaal.